

Apamulti


Le lastre di polycarbonato alveolare Apamulti sono studiate per resistere ai raggi UV e agli agenti atmosferici mantenendo un'elevata trasparenza e la caratteristica leggerezza. Sono disponibili trasparenti o colorate in diversi spessori, la protezione ai raggi UV è coestrusa sulla superficie della lastra, identificata dal masking speciale applicato sul lato protetto UV, preservando in tal modo le caratteristiche ottiche e meccaniche del materiale nel tempo e permettendo di fornire una garanzia decennale sul materiale. Le caratteristiche del polycarbonato sono la sua resistenza agli urti, la resistenza al calore, la riciclabilità al 100%, la facilità di lavorazione e la proprietà di isolamento termico: negli spessori più alti la struttura degli alveoli permette al materiale di raggiungere notevoli qualità termiche, quindi può essere impiegato per la realizzazione di infissi che rispettino i valori di trasmittanza termica richiesti dalle normative di settore.



Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	APAMULTI		Unità di misura
Spessore	da 4 a 40	10-16	mm
Colore	Trasparente	Opale - Bronzo	
Misura	3000x2100 6000x2100	3000x2100 6000x2100	

Accessori




Profilo di unione superiore in alluminio anodizzato



Profilo di unione inferiore in alluminio anodizzato




Profilo cappuccio in alluminio anodizzato



Profilo di rinforzo inferiore in alluminio anodizzato



Guarnizione in EPDM



Taglio termico in EPDM



Viti e rondella



Profilo laterale superiore in alluminio anodizzato



Profilo laterale inferiore in alluminio anodizzato




Rondellone in P.A. 66 completo di guarnizione




Rondellone BAZ in acciaio inox



Nastro adesivo in alluminio in rotolo da 50 mt.



Giunzione a chiusura H



Giunzione a chiusura U

Profili Apamulti

