

Greca Curva

Le lastre grecate in polycarbonato alveolare curve vengono prodotte termocurvando le lastre grecate piane con protezione UV su un lato. La struttura interna a nido d'ape o a pareti parallele garantisce leggerezza e isolamento termico, struttura che si trova anche sulle greche laterali per evitare la formazione di condensa anche in prossimità delle giunzioni. La greca curva viene prodotta negli spessori da 10 a 20 mm con raggio 3500 o 6000 mm e in due versioni: con passo tra le greche di 333 mm oppure con passo tra le greche di 250 mm e con spessore complessivo 40 mm, compresa l'altezza delle greche. In caso di abbinamento con lamiere grecate o pannelli coibentati, la struttura delle greche laterali ne consente la facile sovrapposizione, oppure possono essere abbinate tra loro con l'aggiunta, eventualmente, di un profilo di sostegno curvo in acciaio plastificato da porre all'interno delle greche sovrapposte per conferire maggiore stabilità.



Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	5 GRECHE				4 GRECHE			Unità di misura
Spessore	10	12	16	20	10	12	16	mm
Altezza totale	50	52	56	60	50	52	56	mm
Numero pareti	4/[4] nido d'ape				[4] nido d'ape			n°
Numero greche	5				4			n°
Passo greche	250				~ 333			mm
Larghezza	1000 ± 5				1000 ± 5			mm
Lunghezza	a richiesta max. 13500				a richiesta max. 13500			mm
Trasmittanza termica (valore U)	2,57	2,35	2,04	1,83	2,48	2,20	1,99	W/m²K
Trasmissione luce: Neutro trasparente satinato (*) Opalino (prodotto a richiesta) (*)	~ 68	~ 68	~ 67	~ 67	~ 71	~ 70	~ 69	%
	~ 60	~ 60	~ 57	~ 55	~ 55	~ 53	~ 52	%
Dilatazione termica	0,065				0,065			mm/m K
Temperatura di utilizzo	-40 / +120				-40 / +120			°C
Comportamento al fuoco EN 13501-1	B s1 d0				B s1 d0			

(*) Colori standard - altri colori a richiesta per quantità

Accessori



Profili Greca Curva

