

Velario

Le doghe in polycarbonato alveolare sono progettate per l'applicazione in velari, controsoffitti interni di edifici industriali, oppure per la realizzazione di tamponamenti interni senza avere la necessità di effettuare opere di muratura. Il loro utilizzo è unicamente in ambienti interni in quanto non sono protette UV. Gli spessori spaziano dal 10 al 40 mm, la scelta dello spessore è determinata dall'isolamento termico che si intende raggiungere, il modulo è di 500 mm. La tecnologia dell'incastro maschio/femmina le rende idonee per l'applicazione in velario senza la necessità di installare un telaio di unione tra le lastre, permettendone l'applicazione in continuo per tutta la lunghezza del lucernario.



Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	12	16	20	25	30	Unità di misura
Struttura	6 pareti					
Larghezza	500 (± 5)					mm
Lunghezza	A richiesta					
Trasmittanza termica stimata	2,2	1,8**	1,6**	1,4**	1,3**	W/m²K
Temperatura di utilizzo	-40/+120					°C
Protezione UV	Nessuna (solo per applicazione interna)					
Dilatazione termica	0,065					mm/m°C
Trasmissione luminosa*						%
Neutro(0010)	58% (±5)	58 (±5)	56 (±5)	54 (±5)	52 (±5)	
Opale (0035)	44% (±5)	44 (±5)	42 (±5)	40 (±5)	38 (±5)	

(*) valore determinato mediante prova interna
(**) valore certificato secondo UNI EN 10077-2:2012

Accessori



Profili Velario

